

## Памятка от Your Parquet

Исходным материалом для изготовления штучного паркета (массивной доски, паркетной доски) является натуральная древесина. Древесина по своей природе гигроскопична, то есть она обладает свойством поглощения и отдачи влаги окружающей среде. Поэтому влажность древесины изменяется при изменении влажности и температуры окружающего воздуха и, соответственно, могут изменяться и геометрические параметры изделий из неё.

Цвет и текстура паркета (массивной доски, паркетной доски) также являются естественными характеристиками натуральной древесины (цветовые различия, фактура и оттенки) и не могут быть абсолютно идентичными в поставленной партии товара. В связи с этим при продаже изделий из натуральной древесины мы не гарантируем полного совпадения оттенков и текстуры древесины в поставленной партии товара выставленным в магазине образцам, поэтому претензии по фактуре и оттенкам древесины не принимаются.

ЭТО ВАЖНО

СОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВСИНЫ ПО СЕЛЕКЦИИ (СЕЛЕКТ, ПРЕМИУМ, НАТУР, СТАНДАРТ, РУСТИК И Т.П.) У КАЖДОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ.

ВАЖНО

- 1 Работы по укладке паркета, массивной доски, паркетной доски производят строго после окончания всех общестроительных работ (нанесение штукатурки, краски, поклейка обоев), а также работ, связанных с проветриванием помещений.
- 2 Упаковки должны вскрываться непосредственно перед укладкой. Несоблюдение этого условия может привести к значительному изменению размеров планок (досок) ещё до их укладки.
- 3 В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» возврату подлежит только паркет (массивная доска, паркетная доска), признанный несоответствующим качеству на основании экспертизы представителем поставщика.
- 4 Проверяйте паркет до его укладки. В случае несоответствующего качества паркета (массивной доски, паркетной доски), укладку приостановить, оставшиеся упаковки не вскрывать и немедленно сообщить об этом продавцу. Для оценки потребительских свойств паркета (массивной доски, паркетной доски) достаточно 1-2 вскрытых упаковок.

### ПЕРЕВОЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ

Купленный товар до использования по назначению должен храниться в упаковке изготовителя на ровной горизонтальной поверхности, аккуратно уложенный в ряды, в отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха 45-60 % и положительной температуре воздуха 16-24°C. Перед началом укладки паркет, массивная доска, паркетная доска, должны находиться в условиях помещения монтажа в упаковке изготовителя не менее 3-5 дней.

Поддерживать оптимальный для древесины климатический режим в помещениях (относительная влажность воздуха 45-60% при температуре воздуха +18-24°C.

**ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПАРКЕТА (МАССИВНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ) ПОСЛЕ УКЛАДКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!**

**ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ!**

### МОНТАЖ

Паркет (массивная доска, паркетная доска) - исходный материал промышленного производства, изготовить из которого качественный паркетный пол можно только при тщательном учёте состояния имеющегося основания и выборе соответствующей технологии. Даже при выполнении двух этих условий, качество готового пола в решающей степени зависит от квалификации мастеров - паркетчиков, их технической оснащённости и качества применяемого клея и грунта. Продавец гарантирует качество товара и его соответствие требованиям действующих стандартов. При этом ставим Вас в известность, что паркет, массивная доска, паркетная доска, ламинат, паркетные лаки, клеи, грунтовки и т.п. не подлежат обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1013 от 13.08.97.. При производстве паркетных работ подготовку основания для паркетного покрытия, укладку паркета, массивной доски, паркетной доски, и их отделку осуществлять в строгом соответствии с нормативной базой СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.03-88.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Влажность воздуха в помещениях. Нужно поддерживать оптимальный для древесины климатический режим в помещениях (относительная влажность воздуха 45-60% при температуре воздуха +18-24°C, который благоприятен и для человека. Это позволит исключить возможность деформации напольного покрытия из натуральной древесины (коробления покрытия) или появления признаков рассыхания (усадочных щелей в напольном покрытии), особенно в период отопительного сезона. Для контроля в помещении можно установить термогигрометр.

При значительном снижении влажности, например, в отопительный период, рекомендуется использовать увлажнитель воздуха. Относительная влажность воздуха в помещении зависит от погоды и времени года, а также от жизнедеятельности людей и должна находиться в пределах 45-60 %. В том случае, если влажность очень мала, и в помещениях в зимнее время более недели никто не проживает, необходимо понизить температуру до +15°C и минимизировать работу кондиционера.

Это позволит несколько поднять влажность в помещении, что уменьшит риск повреждения паркета. При более длительном отсутствии людей имеет смысл на кухне и в ванной наполнить раковины водой и так их оставить на время Вашего отсутствия. Испаряющаяся влага положительно воздействует на паркет.

**ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ПАРКЕТ ОТ ГРЯЗИ И ВЛАЖНОСТИ! ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ГРЯЗЕВЫЕ КОВРИКИ В ПРИХОЖИХ ОСТАВЯТ ПЕСОК И ВЛАГУ УЖЕ У ВХОДНОЙ ДВЕРИ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛАХ НЕ ПОЯВИЛИСЬ ЦАРАПИНЫ. ПРЕДУПРЕДИТЬ ЭТО МОЖНО, ПРИМЕНЯЯ МЯГКИЕ (ВОЙЛОЧНЫЕ, ФЕТРОВЫЕ И Т.П.) НАБОЙКИ ДЛЯ НОЖЕК ЧАСТО ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ. КРЕСЛА И СТУЛЬЯ НА РОЛИКАХ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПРОЗРАЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КОВРИКИ. ТАКИЕ ЖЕ КОВРИКИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД ТРЕНАЖЁРЫ, ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ И Т.П. ОБОРУДОВАНИЕ.**

## УХОД И УБОРКА

НИКАКОЙ ВОДЫ, ТОЛЬКО ВЛАЖНАЯ УБОРКА!

- Протирать пол мягкой х/б тканью с применением специальных средств, или пылесосом (не моющим!!!), небольшие загрязнения и следы от обуви удаляются хорошо отжатой влажной тряпкой, при чистке пола с лаковым покрытием нельзя использовать абразивные материалы.
- Не допускать попадания свободной воды на поверхность паркетного пола (при открытых окнах или чрезмерно влажной уборке пола). Приборы для чистки горячим паром непригодны для уборки напольного покрытия из натурального дерева. Лаковые и масляные покрытия защищают паркет (массивную доску, паркетную доску) от случайно пролитой жидкости, но главное - быстро и тщательно ее вытереть. Вода используется только для увлажнения тряпок или швабр для ухода. Для материалов из микроволокна достаточно увлажнения из спрей-бутылки.

### ВЛАЖНАЯ ИЛИ МОКРАЯ?

Тряпка влажная, когда она не оставляет на поверхности паркета (массивной доски, паркетной доски) следов от водяных капель, и пол выглядит после уборки сухим.

Если остаются следы, то тряпка – мокрая.

- Не проводить на поверхности пола работы, способные повредить паркет или его покрытие;
- Для увеличения продолжительности срока службы пола из натуральной древесины и сохранения его внешнего вида необходимо производить своевременный уход с применением специальных средств. Регулярное и правильное применение этих средств избавит Вас от проблем, связанных с периодическим восстановлением пола и значительно увеличит срок эксплуатации паркета.